



EPSOLAR LITHIUM 12V BIL BATTERI 100AH MED BMS150A

4.399,00 kr.

Epever100Ah lithium batteri med varme, bluetooth og med nyeste prismatic teknologi.C1,5 klasse med imponerende BMS på 150A og 3 års garanti.



Se komplet information:

SKU: PRO-EPEVER-100AH

EAN - Nummer 4000001017379

PRODUKT BESKRIVELSE

Epever Lithium Heat 100Ah er et lithium batteri med varmefolie, tilpasset til opladning i minus grader. Batteriet er specielt tilpasset til brug i campingvogne og har lav byggehøjde og tåler at ligge ned modsat de fleste på markedet. Det gør det muligt at passe under sæderne i en række autocampere. 100Ah med en BMS kapacitet på 150A, er batteriet til dig der ønsker et lithium-batteri til applikationer, hvor lang levetid, opladning og brug i kolde temperaturer er vigtigt. Batteriet tænder automatisk for varmefolien, når den får strøm, hvis celledtemperaturen er for lav til opladning. Til hurtig opvarmning anbefales en generator og ekstern oplader til hurtig opvarmning og opladning.

Batteriet har integreret Bluetooth, Appen hedder Sunwind Den integrerede BMS accepterer en lav lade strøm, som er typisk for mindre solcelleanlæg midt om vinteren.

Ved opladning i frostgrader varmes batteriet først op til 0°C. Hvis batteriet har en celledtemperatur på -15C, bruger det ca. 45 minutter for at nå den rigtige temperatur, før den er modtagelig for fuld lade strøm.

Afladning afbrydes ved 8 volt.

Batteriet kan tilsluttes både parallelt og serielt

Max kontinuerlig belastning 150A. Den maksimale anbefalede lade strøm er 65A. Max belastningsspid er 250A, 2sek.

SPECIFIKATIONER

- Batterikapacitet : 100 AH
- Batteriteknologi: Lithium
- Garanti : 3 år
- Cyklusser: >4000
- Bluetooth: Ja
- Farve: Blå
- IP-klasse: IP65
- Mål:: H:21,5cm x B:18,5cm X L: 34cm
- Vægt: 12,2 KG
- BMS C1,5 (A): 150A
- Varme: Ja
- Opvarmningstid fra -15°C (min): 45 min
- Temperaturområde varmefolie: -20 til +5
- Max afladningsstrøm (A): 150A i 40 minutter
- Max lade strøm (A): 100A
- Anbefalet lade strøm (A): 65A
- Anbefalet lade strøm (V): 14,4V
- Celletype: Prismatic 4S1P
- Serie og parallel forbindelse: Ja
- Alarm: Ja-Over charge, discharge, temperature, spænding
- Alarm1: kortslutning beskyttelse
- Certifikater: N38.3, MSDS, IEC62619,CE-RED,ROHS,E-mark

