



XENTEQ CP2000 REN SINUS INVERTER 2000 WATT 12 VOLT

5.999,00 kr.

Vores nye PLUS serie ren sinus inverter serie er det fortrukne valg. De egner sig til industrielt brug samt hobby, og derfor er alle applikationer muligt .

Med den nye bluetooth styrede app kan man indstille et hav af parametre, hvilket er nødvendigt i mange af de nyeste bilmærker, og her speciel hvor langt ens batteri må dykke i spænding.



Se komplet App information:

Dimensioner: 310 x235 x 109 mm

Vægt: 5,5 kg

Spænding 12V

Power nominel 2000Watt

Power max 4000Watt

USB port 5V 2.1A

Beskyttelse inp. lav input via alarm, under/over spænding

Beskyttelse out. temperatur, kortslutning, overbelastning

Vigtig er vores ren sinus inverter tåler dobbelt peakpower i hele 2 sekunder.

SKU: PRO-PPI2000-212CP

EAN - Nummer 5700001009464

PRODUKT BESKRIVELSE

Disse sinus invertere med deres unikke teknologi er det optimale valg til hårde belastninger, og giver større effektivitet med smart strømsparetilstand for optimal ydeevne. Den anvendte teknologi resulterer i minimale og lette modeller af invertere med aluminium profil, der let kan installeres overalt.

Vigtig er vores ren sinus inverter tåler dobbelt peakpower i hele 2

SPECIFIKATIONER

- Input: 10-15,5Vdc
- Output: 230Vdc
- Frekvens: 50Hz
- Type: Ren sinus
- Power Nom: 2000W
- Power RMS: 4000W
- Softstart: Ja -3-5sec

sekunder.

Disse ren sinus inverterne er den perfekte strømforsyning til følsomme belastninger såsom computere m.m., og er endvidere stabil nok til at køre de hårdeste belastninger som elværktøj, kompressor mv.

Alle invertere kan tilsluttes en fjernbetjent ON/OFF switch.

App læsning og indstillinger

Modellerne 'plus' har mulighed for at blive læst via appen. For eksempel kan den leverede effekt, indgangsspændingen osv. læses, men enhver fejladvarel vises også i displayet. Yderligere praktisk funktionalitet er, at visse indstillinger kan ændres via appen. Såsom afbrydelsesniveauet for underspænding og den tilsvarende alarm før advarsel.

Produceret med de bedste komponenter med højeste pålidelighed.

Køleventilatoren styres af CPU, som sikrer den lovede levetid og sikrer et minimal strømforbrug og forbedre effektiviteten af ren sinusbølge-output.

Tilstrækkelig kraft

Kraften ved 230VAC-udstyr er meget forskelligartet. Telefonens oplader bruger simpelthen mange gange mindre end for eksempel et klimaanlæg. Derfor er der forskellige modeller tilgængelige, fra 300 watt til 4000 watt. For eksempel er der en løsning til næsten enhver applikation.

TIP!

Med invertere er det altid meget vigtigt at tjekke nøje, hvad det udstyr, der skal tilsluttes, faktisk kræver strøm (strømforbrug) og hvad (opstart) toppe er. Hvis du vil tænde for flere enheder på samme tid, skal du tilføje effektniveauerne sammen. Vælg den rigtige model baseret på denne.

- Spænding 12V
- Power nominel 2000Watt
- Power max 2 s 4000Watt
- USB port 5V 2.1A
- Beskyttelse inp. lav input via alarm, under/over spænding
- Beskyttelse out. temperatur, kortslutning, overbelastning

- Effektivitet: <92%
- Forbrug: 490mA
- USB port: 5Vdc 2.1Amp.
- Remote: PPR1, PPR2, PPR3
- Inp. beskyttelse: Under/over spænding
- Out. Beskyttelse: Overbelast/kortslut/temp.
- Køling: Belast /temp styret blæser
- Kabel længde: 800mm m.ring term.
- Vægt: 5,5 kg
- Dimensioner: 310 × 235 × 109 mm