



TOPCON SOLPANEL 12V 240W SORT I ALU RAMME

1.099,00 kr.

TOPCon Solpanel – innovativt og effektivitet nyeste generation af solcelleteknologi med vores avancerede 240W N-type TOPCon solpanel, designet til maksimal ydeevne, holdbarhed og fleksibel anvendelse til bolig, sommerhus, bil, drivhus m.m.

SKU: SOL2025

PRODUKT BESKRIVELSE

Dette panel er ikke bare en strømkilde – det er en investering i pålidelighed og bæredygtighed til hus eller bil.

Topklasse ydeevne – hver dag, året rundt

Vores solpanel udnytter den avancerede N-type TOPCon-teknologi, som sikrer:

Høj konverteringseffektivitet og forbedret strømudbytte selv under svage lysforhold

Lav temperaturkoefficient – panelet leverer stabil ydelse selv i høje

SPECIFIKATIONER

- Nominel effekt: 240W
- Celleeffektivitet: $\approx 22\%$
- Maksimal strøm: 12,94A
- Maksimal effektspænding: 18,56V
- Åben kredsløbsspænding: 21,76V
- Kortslutningsstrøm: 13,71A
- Maksimal systemspænding: 500V
- Outputtolerance: $0 \sim +3\%$
- Kabel (MC4): 700 mm / 2,5 mm²
- Modulstruktur: Aluminiumsramme / glas / EVA / bagside

temperaturer

Høj bifacial-ratio – udnyt både for- og bagside til maksimal energiproduktion

Lang levetid med lav nedbrydning – lavere effekttab over tid.

Designet til mobilitet og beskyttelse

Dette 240W panel er skabt til at følge med dig – uanset hvor du kører:

Ideel til montering på køretøjers tag – oplad bilens batteri under parkering og kørsel.

Let og fleksibelt design – nem integration uden at gå på kompromis med æstetik eller funktion.

Robust konstruktion – hærdet glas og antikorrosiv EVA beskytter mod vejr, stød og slid.

Anti-frost teknologi – undgå vandophobning og deformation i rammehjørnerne.

Fleksibel strømforsyning – altid klar

Glem flade batterier og strømproblemer:

Oplad bilbatteriet automatisk – ideelt ved længere tids parkering

Brug elektrisk udstyr (navigator, køleboks, lydsystem, mobil m.m.) uden at tære på bilens hovedbatteri.

Kontakt os i dag for pris, tilpasning og levering!

- Forgreningsboks vurdering: =IP67
- Celle: 182*91-16*4
- Arbejdstemperatur: -40~+80°
- Modulets dimensioner: 1520*760*30mm
- Vægt (netto/brutto): 12,8/14,6 kg
- Celletype: Monokrystallinsk