



MONITOR & FJERNBETJENING TIL TBB PG 2/3 M SERIE BATTERI OG CM INVERTER

1.895,00 kr.

VS28-LS er en kompakt monitor fra TBB Power med låsekontakt, designet til at overvåge og styre forskellige energisystemer.

SKU: TBB-VS28-LS

EAN - Nummer 4000001017690

PRODUKT BESKRIVELSE

VS28-LS passer til følgende TBB produkter:

M-seriens lithium-batterier (undtagen M48-105)

CM kombi inverter serie

CM + M serie

PG2/3 serie

PG2/3 + M serie

VS28-LS bruger en låsekontakt. Denne kontakt forbliver i sin aktiverede position, indtil den manuelt ændres tilbage. VS28-LS er velegnet til applikationer, hvor en vedvarende aktivering er nødvendig uden konstant manuel tryk.

Det overskuelige 2,8" display og betjeningen via TOUCH-knapper giver en endnu enklere og mere overskuelig visning. Takket være en nem softwareopdatering via APP er enheden også klar til fremtidige anvendelser og sprogopdateringer.

Den manuelle hovedkontakt er bevaret og tillader nødbetjening i tilfælde af en BUS-fejl.

Det moderne design uden vippekontakter og fremspringende knapper rammer tidsånden.

Enheden kan desuden anvendes til mange aktuelle og fremtidige

SPECIFIKATIONER

- Driftsspænding:: 12V (via POE)
- Strømforbrug:: maks. 200mA
- Standby-strømforbrug : <100mA
- Kommunikation:: TBB RS485, TBB CAN, RJ45-tilslutning
- Fjernbetjening:: Bluetooth 4.0 og APP
- Sprog:: 2 (senere 8+)
- Displaystørrelse:: 43,2 x 57,6 mm
- Opløsning:: 320 x 240 pixel
- Beskyttelsesklasse:: IP20
- Mekanisk hovedkontakt: IP66
- Temperaturområde:: -20 til +70°C
- Dimensioner: : B 139,8 x H 86,2 x D 45 mm
- Indbygningsdybde:: ca. 40 mm
- Vægt:: 0,3 kg

applikationer for TBB-produkter.

Enheden tilsluttes kun med et RJ45-kabel, hvilket fortsat sikrer en meget enkel installation og kabelføring.

Takket være Bluetooth og APP kan informationer vises og ændres på en smartphone.